

製造者ハ本船製造中各部ノ工事ニ着手スル前先ツ

其部分ノ明細圖及仕様ヲ作り監督者ノ承認ヲ受クベシ

七、龍骨船首材及船尾骨材

竜骨ハ側板竜骨トシ軟鋼若クハ屑鐵ヲ以テ鍊製シタルモノ
ヲ使用スベシ

船首材ハ一材ニシテ高尚ナル形状ヲ有シ軟鋼若クハ屑鐵ヲ以テ

鍊製シタルモノヲ用ヒ竜骨ト善ク嵌接シ「ボブステー」「アウタース

テー」ヲ取付クベキ壺金ヲ作り出スベシ

船尾骨材ハ鑄鋼製ニシテ舵針ヲ受クベキ壺金ヲ作出スベ

シ、壺金ニハ「リグナレビチーブツシュ」ヲ附シ下部壺金ニハ硬鋼製

「カップ」ヲ入ルベシ

八、船腹竜骨

船腹湾曲部ニ船ノ中央六十呎間九吋球板及山形材ヲ以テ

船腹竜骨ヲ附シ船体ノ動揺ヲ防止スベシ

九、舵

舵ハ鋼單板ニシテ骨材ハ軟鑄鋼トシ別紙図面ニヨリ之ヲ作り大

ナル面積ニ対シ容易ニ取扱ヒ得ベキ構造トナスベシ。突出部ノ下

部ニ垂直「カップリング」ヲ設ケ取外シヲ容易ナラシメ適當ナル位

置ニ「ストッパー」ヲ附シ舵針ハ心距四呎ニシテ眞鍮巻トナスベシ

十、手用螺旋操舵機及舵柄弧