

二十四、甲板

暴露甲板即チ上甲板、船橋、船首楼、船尾楼甲板ハ
上甲板ノ各室、下甲板ハ縁材ニ槻材ヲ使用シ米松ヲ以
テ張ルベシ

浴室便所及網庫ノ下部ハ鋼板ヲ張り填隙ヲナシ適當

ナル排水管ヲ設クベシ

木甲板ハ「ヒワレ」白肌、有害ナル節瘤ナクシテ充分乾燥シタ
ルモノヲ用ユベシ

揚錨機「カプスタン」ノ下部甲板ハ特ニ其厚サヲ増スベシ

甲板ノ幅ハ五吋ヲ超ユベカラズ。船尾楼甲板ハ四吋ヲ超ユ
ベカラズ

甲板ノ填隙ハ初メ「ホワイトオークム」一條ヲ施シ、次ニ「ター」ニ浸

シタル「オークム」三條ヲ打ち「ヌリーングルー」ヲ填充スベシ。但シ居

室ニ於テハ「プッチー」ヲ填充スベシ

主檣ヨリ前檣ノ所マテ普通甲板ノ上ニ松厚一吋半ノ甲

板ヲ張り両端ニハ縁材ヲ附シ填絮ヲ施スベシ

二十五、測鉛臺

槻格子ヲ適當ノ場所ニ設ケ釣鎖等ノ器具ヲ完備ス

ベシ

二十六、内張板