

船尾楼甲板、上甲板ニ鋼製昇降口ヲ設ケ槻製觀音

開キヲ附シ眞鍮蝶番及金具等ヲ完備スベシ

船尾楼甲板ノ右舷ニ槻製「アッコンモデーション」梯子一ヶヲ備へ上下端踏板ハ槻格子トナシ其他ノ踏段ハ眞鍮板ヲ張ルベシ

船首楼、船尾楼下甲板等ニ昇降スル槻製梯子ハ總

テ圖面ニ示ス所ニ適當ノモノヲ設ケ船尾楼、學生室ノ

梯子踏板ニハ眞鍮板ヲ張り水火夫室用ノ梯子踏板

ニハ鉄板ヲ張ルベシ

四十四、日除

船尾楼甲板及船橋船首楼甲板ニハ日除ヲ備フベ

シ。支柱ハ亜鉛鍍鐵徑二吋半ノモノヲ手摺ニ取付ケタル鉄

板ヲ通シ通路ニ「ソケット」ニテ支へ高サ甲板上七呎心距

八呎ニ配置シ「セクターポール」「ストレッチャー」「クツヂチェーン」「ストレッチ

ングスクール」等ヲ完備スベシ。「カンパス」舶来ニ號綿布トス

四十五、舷窓及「デックライト」

図面ニ従ヒ船首楼、船尾楼、下甲板ノ各室其他必要

ノ箇所ニハ舷窓ヲ設クベシ。舷窓ハ眞鍮製ニシテ徑十二吋

ノモノヲ適當ニ用ヒ鐵製盲蓋ヲ備フベシ。一打ニ豫備「グラス」

ヲ備フベシ