

檣ノ周囲及檣ノ両舷側ニ「ビレーイングビンレール」ヲ設ケ堅牢ナル支柱ヲ設ケ「レール」ノ縁ハ眞鍮板張トナシ「リグナンビター」亜鉛鍍鉄ノ「ビン」「クリート」「リングプレート」等ヲ完備スベシ

四十九、「ターポーリン」及掩ヒ

艙口ニハ「ターポーリン」ヲ昇降口、天窓、羅針儀、傳話管

及船橋ノ操舵輪等ニハ「カンバス」ノ掩ヒヲ備フベシ

五十、暖房装置

士官室、會食室、學生室、學生會食室、水火夫室等

ニハ蒸汽暖房装置ヲナシ適當ナル「ラヂエーター」ヲ附スベシ

各室ノ「ラヂエーター」ハ他室ニ關係ナク蒸汽ヲ入レ又之ヲ止

ムルコトヲ得ルノ装置トナスベシ。蒸汽ハ「ドンキーボイラー」及「メ

ーンボイラー」ノ何レヨリモ取ルコトヲ得ル様管ヲ配置スベシ

「ラヂエーター」及諸管ハ引渡前監督者立會ノ上三時間

蒸汽ヲ通シ漏洩ノ有無ヲ檢スベシ。

五十一、冷蔵装置

艙内ヲ區劃シ内容積六百立法呎ノ冷蔵庫ヲ設ケ木材、木

炭末、毛紙亜鉛板等ヲ用ヒテ充分ナル防熱装置ヲ施シ

魚肉冷蔵用ニ供スベシ

冷蔵庫内ニハ棚「フック」格子等ヲ備フベシ。出入口ハ二重ト

ナスベシ