

深 二十八吋

構造

竜骨、樺材木理整通ノモノヲ用ヒ厚サ三吋高サ三吋八分ノ五トス

内竜骨、樺ノ同材厚一吋十六分ノ三、幅四吋四分ノ三ノモノヲ用

ヒ、経八分ノ三ノ銅敲釘ヲ以テ十八吋間毎ニ竜骨

ニ敲着ス

船首材、樺同材厚三吋(内面)幅五吋八分ノ三トス

頂点ニ巾一吋四分ノ一欠刻ヲ作り真鍮製「ローラー」ヲ

装シテ捕鯨繩ノ走出ニ便ナラシム

船尾材、樺同材厚三吋巾四吋四分ノ三トス

外板、根板一枚ハ樺前同材厚八分ノ五吋幅六吋

トシ他ハ檜材厚十六分ノ九幅四吋四分ノ三ヨ

リ大ナルベカラザルモノヲ用ヒ根板トノ接合湾曲

部ノ一枚及上端ノ一枚ハ重ネ接ギトシ他ノ部

分ハ各板半接トシ接目ニハ肋骨ト外板トノ

間ニ厚十六分ノ八吋幅二吋ノ目板ヲ當テ心

距六吋ニ銅敲釘ヲ以テ緊着スベシ

助材 樺上等ノモノヲ用ヒ一吋四分ノ一角ニシテ心距

七吋半ニ配置ス