

湾曲部、縦通材、樗厚十六分ノ十一吋、幅四吋四分ノ三
トス

小縁、樗内小縁ハ高一吋四分ノ三、幅二吋八分ノ三
ス。外小縁ハ高一吋四分ノ三、幅一吋十六分ノ三
トシ外面ヲ弧形トス。上小縁ノ厚サ十六分ノ九
吋、幅三吋トス

内外小縁ノ結合ニハ径十六分ノ五吋ノ銅敲釘
ヲ心距十八吋ニ用ユベシ

座板、樗厚壹吋、幅十吋ノモノ五座ヲ舷下十吋ノ処

ニ設ケ各座板間ハ心距離三呎二吋トス

第一座ノ中心ハ「クラムシークリート」ノ後面トノ距
離ハ三呎三吋トス

各座板ハ樗製ノ「ニー」ヲ片舷二枚宛用フ。別

ニ杉製厚サ十六分ノ十一吋、長十八吋、幅座板ニ

同ジキモノヲ第一座板上面左舷ニ第二座ハ同

右舷ニ接シテ第五座マデ釘着シ漕者ノ

臀部ヲ濡サザラシムルモノトス

各座板ハ樗一吋四分ノ三角ノ支柱ヲ以テ

内骨ニ支持セシム

座板受材、樗厚十六分ノ十一吋、幅二吋八分ノ三トシ座