

十六分ノ九吋ノ板ヲ以テ舷下六吋ノ所ニ

甲板ヲ設クベシ

又船首材ヨリ両舷上ニ長一呎六吋厚二吋四分ノ

三ノ樺製「チョック」ヲ附スベシ

前部床、杉板十六ノ九吋ノモノヲ用ヒ第一座板下ヨリ舳

ニ至ル間ニ内竜骨上一呎ノ高サニ設クベシ

「センターボート」鐵製厚十六分ノ三吋形状大サ図ノ如クシテ

細キ鐵桿ニヨツテ上下スルモノトス。囲壁ハ最下

部一枚ハ樺厚十六分ノ十一吋巾六吋トシ其ノ

上部ハ杉材厚十六分ノ九吋ノモノヲ用ユベシ

内張板、杉板厚二分ノ一時ニシテ座板下ヨリ灣曲部

縦通材ニ至ル間ハ同材ニシテ棧ヲ附シ取り除

キ自由ナル装置トナスベシ

舵、樺製無節上等材ヲ用ヒ厚十六分ノ十一吋形

状大サ圖ノ如シ。「ヒントル」及「ブレース」ハ鐵製亜

鉛鍍ノモノヲ用ユベシ

「クラッチ」、鐵製亜鉛鍍ノモノ六ヶ内一ヶハ少シク大形ナルモ

ノヲ造リ舳橈ヲ使用スルニ供フベシ

「クラッチ」座金ハ眞鍮製上等ノモノヲ用ユベシ

「ニー」、船首及船尾要部ニハ樺製「ニー」ヲ以テ補