

低圧汽箒ノ徑	廿九吋	三十吋
各汽箒ノ行程	十九吋	十八吋

高圧汽箒ピストン辨ヲ用ヒ辨箱ニハ鑄鐵製内筒ヲ備フ可シ  
 中圧及低圧汽箒ニハ通常ノ滑リ辨ヲ用ヒ其辨面ハ取換ヘ得ル様装置スベシ  
 各汽箒ノ上下及辨箱ニハ鑄鐵製ドーム及砲金製調整用螺旋ヲ有スルバネ逃ガシ辨ヲ備ヘ中圧及低圧両汽箒ニハ發動辨ヲ設置スベシ  
 各汽箒及辨箱ニハ排水コックヲ備ヘ排水ハ総テ銅管ヲ以テ之レヲコンデンサーニ導ク可シ  
 各汽箒ニハインヂケータークック及同装置ヲ備フ可シ  
 高圧汽箒辨箱ニハ加減辨及絞リ辨ヲ備フ可シ  
 高圧中圧汽箒ノピストン桿及辨桿ノ填物箱ニハ適當ナル金屬パツキングヲ用フ可シ  
 各汽箒及辨箱ハ石綿ヲ以テ之ヲ包ミ鋼板ヲ以テ其上ヲ蓋フ可シ  
 汽箒蓋及辨箱蓋ハ鑄鐵製トシ多數ノ助ヲ以テ之レヲ強固ニシテ上面ヲ條付キ鉄板ヲ以テ蓋フ可シ  
 發動辨、加減辨、排水コック等ヲ開閉スベキ把手ハ汽