

カラズ

上端ハ二又ニ作り鋼製ガツデヨンピンヲ取附ケ下端ハ丁字形トナシ鋼製キヤツプヲ以テ真鍮製ブッシュヲ取り附クベシ

ブッシュニハホワイトメタルノライニングヲ附ケキヤツプヲ締め附クルボールト及ナットハ鍛鍊鋼ヲ以製ス可シ

九、辨装置

通常ノリンクモーショントシニ枚合セノ鋼製リンクヲ用ヒ総

テ摩擦部ニハ砲金製ブッシュヲ備ヘ容易ニ調整シ得ル様装置スベシ

偏心輪及偏心外輪ハ共ニ鑄鐵製トシ後者ニハ砲金ノ

ライニングヲ附クル可シ。辨桿ハ鋼製トシ摩擦ノ際之レヲ削リ得ル様十分大キク作ル可シ

偏心桿ハ鋼製トシ上部ハ二又ニ作り砲金製ブッシュヲ鋼製キヤツプヲ以テ取附ケ下部ハ丁字形ニ作り偏心外輪ニ取り

附クル可シ

上部及下部ノボールト及ナットハ共ニ鋼製トス可シ

十、發動及逆進装置

逆進軸ハ鋼製トシ鑄鐵製□回シ車ヲ以テ動カシ得ル様装置ス可シ

逆進軸承ハ柱ニ取り附ケ砲金製ブッシュヲ備フ可シ