

良好ナル鍛鍊鋼ヲ以テ作り其徑ヲ大ニシ船尾管軸承

面ニ當ル部分ハ砲金ヲ以テ蓋フ可シ

後端ニハ勾配ヲ附シキーヲ備ヘ鉄製ナットヲ以テ推進
機ヲ取附クル可シ

二十五、中間軸承

鑄鉄製トシ下部ニハホワイトメタルノライニングヲ附シ上部ハ
鉄板製ノキャップヲ以テ蓋ヒ大ナル油入レヲ備フ可シ

二十六、船尾管

鑄鉄製トシ前後ニ砲金製ノブッシュヲ備ヘ後部ノモノニハ
リグナムバイテノライニングヲ附ス可シ

填物押サヘノボールトハ砲金製トス可シ

水管及コックヲ附シ管内ノ水ヲ循環セシムルコトヲ得ル様装
置ス可シ

二十七、推進機

鑄鉄製作り付ケ四枚羽トシ其徑ハ七呎六吋ヨリ大ナル可ラズ

螺旋軸ナットハセメントヲ以テ蓋フベシ

二十八、吊り上ゲ装置

汽笛蓋、ピストン辨等ヲ吊り上ル用ニ供スル為メ汽笛上
部ニ梁ヲ備ヘ吊り上螺旋ヲ装置ス可シ

二十九、送水管