

各ポンプ塗水管吸口ニハ送止メ辨ヲ備フ可シ

三十三、減圧辨

補助機関及甲板機関用減圧辨ヲ汽機室内ニ

備フ可シ。但シ發電機ニハ別ニ一個ノ減圧辨ヲ備フルヲ

要ス

三十四、發電機及汽機

船内ニハ最新ロイド規則ニ拠リ電燈ヲ装置ス可シ

發電機ハ通常荷重ニハキロワットノ發電力ヲ有シ

使用圧力一平方吋ニ付キ百磅ノ直立單筭汽

機ト直結シタルモノニシテ注文主監督者ノ適當

ト認ムルモノタルヲ要ス

電流配分ハ二線式トシ二個以上主回線ヲ備フ可シ

發電機ハ汽機室内適當ノ場所ニ据付クル可シ

室内電燈ノ外信號燈及荷物燈ヲ備ヘ各燈ニ開

閉器ヲ附ス可シ

信號燈ハ三十二個燭光二重細線ノモノニ用ヒ指示器

及警報器ヲ装置ス可シ

三十五、主汽罐

円筒形片前罐一個ニシテ二個ノ火炉ヲ備ヘ其平均直

徑約十呎長サ九呎、火床面積三十三平方呎十分ノ觸火面