

ヲ有スルモノタル可シ

烟管ヲ除クノ外總テ鋼製トシ鉦孔ハ枚ヲ合セタル後錐揉シ出来得バ限リ水圧鉦打機ヲ用ヒテ鉦絞ス可シ

火炉ハ各別々ノ燃燒室ヲ有シ火格子ノ機ハ其長サ五呎六吋ヲ越ユ可ラズ

焰管ハ其外径三吋四分ノ一ノモノヲ用ユ可シ。普通管ハ其厚サ八バーミングハム針金グージ支柱管ハ其厚サ八分ノ三吋ノモノヲ用可シ

支柱管ハ両管板ニネヂ込シ前端ハナットヲ以テ締め後端ハ打ち廣ゲル可シ

鏡板ハ直接火焰ニ觸レザル様鋼板ヲ以テ之レヲ蓋フベシ

主支柱ハ坐金及ナットヲ用ヒ内外ヨリ両鏡板ヲ絞メ附クル可シ

螺旋支柱ニハ瓦斯螺旋山ヲ切りテネヂ込ミ其両端ヲ

ナットヲ以テ絞ムル可シ

支梁ハ鋼板二枚ヲ以テ製シタルモノタル可シ

クグリ孔、泥取り孔、及□キ孔ヲ適當ノ処ニ設ク可シ

注記…口は古の字の右に見の字がある字

胴板ノ縦接手ハ合セ接手、二枚目板、三列鉦打トシ

周囲接手ハ重ネ接手、二重鉦打トス可シ。罐ノ底部ニ

ハ縦接手ヲ作ル可ラズ

烟道ハ厚サ十六分ノ三吋ノ鋼板ヲ以テ製シ総テ二重トナシ