

烟室ノ戸ニハ内外ニ受止板ヲ附ス可シ
火炉ニハ火格子、目ナシ板、火炉戸、灰坑等ヲ完全ニ
装置ス可シ

三十六、烟突

鋼製二重ニシテ内筒ハ厚サ十六分ノ三吋外筒ハ厚サ
八分ノ一吋トシ劣等ノ日本産石炭ヲ使用スルニ適當
ナル高サ及径ヲ有スルモノタル可シ

ダムパーハ汽罐室ヨリ操縦スルコトヲ得ル様装置シ
烟突ノ内外ニハ梯子ヲ取附ケ掃除及塗換用ニ
供フ可シ

三十七、汽罐附属品

一、鑄鐵製止メ辨一個 辨、辨坐、辨棒ハ砲金ヲ以テ製
シ罐内全長ニ渉ル蒸汽取り管ヲ備フベシ

一、バネ安全辨二個 主機室ヨリ動カシ得ル緩メ装
置ヲ備ヘ吹き出シ蒸汽ハ廢リ蒸汽管ニ導キ排水

ハ銅管ヲ以テ補助コンデンサーニ導ク可シ。辨及辨坐ハ
砲金製トス

一、砲金製給水送止メ辨二個 一個ハ主給水用トシ一個ハ
補助給水用トス

兩者共ニ銅製内管ヲ備フベシ