

第三項左ノ通り改ム

中圧及低圧汽笛ニハ通常ノ滑リ弁ヲ用ヒ

其弁面ハ取換ヘ得ル様装置スベシ

八、連桿中第一項ヲ左ノ通改ム

鍛鍊鋼製トシ其中心間ノ距離ハ行程ノ二、

二五倍ヨリ少ナカルベカラズ

十二、床板中第一項ヲ左ノ通改ム

鑄鐵製堅牢ノ構造タルベク軸承ハ鑄鐵

製トシホワイトメタルノライニングヲ付シ丁寧ニ床

板ヲ取付ク可シ

十六、給水口過器ノ項中適當ヲ簡單ニ改ム

注記…口はサンズイの右に戸の字がある字

十九、クランク軸ヲ左ノ通改ム

クランク軸ハ最良ノ鍛鍊鋼ヲ以テ作り軸ノ徑

ハ造船規程ノモノヨリ四分ノ一吋以上大トスベシ

二十二、軸取外シ装置中第一項ニ左ノ但書ヲ加フ

但ツガリハ鑄鋼又ハ鍊鋼ヲ以テ作ルベシ

三十ヲ左ノ通り改ム

「エキゾースト・タンク」

汽罐室又ハ汽機室適當ノ所ニ「エキゾースト・タ

ンク」ヲ備ヘ主汽機休止ノ際総テノ吐出蒸